



Gulf MAX

Óleo de Motor para Carros de Passageiro

Descrição do produto

Gulf MAX é um óleo de motor de qualidade premium desenvolvido para carros modernos, de alta potência, multiválvulas, carros de passageiros movidos a gasolina turbinados e veículos leves movidos a diesel. Desenvolvidos para exceder os requisitos de desempenho da API (American Petroleum Institute) SL.

Características e Benefícios

- Melhor estabilidade termo oxidativa minimizando depósitos e acúmulo de lodos, prolongando a vida útil do óleo
- Presença de aditivos detergentes proporcionam maior limpeza do motor
- Tecnologia anti-desgaste superior minimiza o desgaste do motor, reduzindo assim os custos de manutenção
- Boa fluidez a baixa temperatura auxilia em partidas a frio
- Excelente desempenho de permanência no grau correto de viscosidade garante lubrificação confiável mesmo em cargas e temperaturas operacionais mais altas

Aplicações

- Recomendado onde óleos de qualidade API SL de alto desempenho, multiválvulas, turbinados e sobrecarregados e veículos leves movidos a diesel que requerem óleos de qualidade API SL & API CF

Especificações, aprovações e propriedades típicas

| Atende às seguintes especificações | 15W-40 | 20W-50 | |
|------------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| API CF | X | X | |
| Aprovações | | | |
| API SL | X | X | |
| Propriedades típicas | | | |
| Parâmetros de teste | ASTM | Valores típicos | |
| Viscosidade @ 100 °C, cSt | D 445 | 14.60 | 18.40 |
| Índice de viscosidade | D 2270 | 130 | 121 |
| Ponto de fulgor, °C | D 92 | 224 | 226 |
| Ponto de fluidez, °C | D 97 | -27 | -27 |
| TBN, mg KOH/g | D 2896 | 7.40 | 7.80 |
| Densidade @ 15°C, Kg/l | D 1298 | 0.893 | 0.896 |
| Cinza sulfatada, % peso | D 874 | 0.90 | 0.90 |

Julho 2021